


 REEMPLAZA EL
SELLADOR FIJADOR

 PROPORCIONA
BASE BLANCA

 REDUCE
LA POROSIDAD

 USO
INTERIOR

PRADERA Primer - Base Unificadora de Superficies es un producto de pintura látex, de fórmula especial, que proporciona una capa selladora superior sobre las placas de roca de yeso en interiores que reduce al mínimo las diferencias de porosidad, lo cual da como resultado una base que empareja la absorción y textura de la superficie del sustrato, recubriendo manchas o sombras, "fotografiados" y otros problemas de decoración. Proporciona una base de color de la que carecen muchos selladores convencionales, para igualar las texturas de la superficie. Está diseñado para una aplicación rápida y económica.

USOS

INTERIOR | Ideal para solucionar problemas de juntas sombreadas, manchadas o fotografiadas que se presentan en la última mano de pintura o en el acabado final que generalmente son causados por diferencias en la porosidad y las texturas de la superficie de la placa de la roca de yeso y compuesto para juntas (masilla) los cuales se agravan con el uso de pinturas brillantes, colores fuertes, luces rasantes o iluminación crítica de la obra.

RENDIMIENTO TEÓRICO *

 8 A 12 M²
POR LITRO POR MANO

TIEMPO DE SECADO **

 6 HORAS
ENTRE MANOS

(*Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.
(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



RODILLO PELO CORTO



PINCELETA



AIRLESS

Utilizar elementos de protección recomendados.


PRESENTACIONES

4 LITROS

10 LITROS

20 LITROS

COLOR - BLANCO

MANOS

1 o más según el grado de protección deseada.



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del ciere si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijos, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar